

KÜLÖNBSÉGEK A 840 NEW ÉS 841 CAN –BUS AUTÓRIASZTÓK KÖZÖTT

HPS 840 NEW (H)	Különbségek	HPS 841 PTL (H)
Műanyagban	Fő egység	Fémbe
Nem elérhető	Pánik funkció	Elérhető (programozható)
Nem elérhető	Az OEM távirányítón keresztül kizárható kiegészítő ultrahang	Elérhető
Nem elérhető	Ablakfelhúzás megállítása vész helyzetben	Elérhető
PC-vel, szoftveren keresztül	Duda/ Sziréna vezérlés választási lehetősége	Jumper kapcsolókkal
PC-vel, szoftveren keresztül	Beep/ No Beep választási lehetősége	Jumper kapcsolókkal
Nem elérhető	Támadás gátlás funkció	Elérhető (programozható)
Nem elérhető	Rablás gátlás funkció	Elérhető (programozható)
Kicsi (1 autó)	Mikroprocesszor kapacitása	Óriási
Beszereles előtt, csatlakoztatni kell a számítógéphez, és egy speciális szoftveren keresztül fel kell tölteni az autó adatait.	A jármű adatok feltöltése a mikroprocesszorra	Az ÖSSZES jármű adat már előre fel van töltve, a kompatibilis lista szerint.
PC-vel, szoftveren keresztül	Autó adatok kiválasztása	Kapcsolókkal a fő egységen
2,5 mA	Áramfelvétel	1 mA !!!