

KÜLÖNBSÉGEK A 840 ÉS 840 NEW CAN-BUS AUTÓRIASZTÓK KÖZÖTT

HPS 840 PTL (H)	KÜLÖNBSÉGEK	HPS 840 NEW (H)
Be kell kötni	Gyújtás (+ 15)	Nem kell bekötni. Can-Bus-on keresztül működik
Kódolt paraméterfájlokkal 4 db/ autó	Készülék felprogramozás	Típus szerint kell kiválasztani a gépkocsit
4 paraméterfájlból kell kiválasztani	Vezérlések	Szoftverben a főoldalon bejelölni
182 db	Kompatibilis autók	214 db
BNC 006 (COM port)	Programozás	BNC 006 (COM port) BNC 036 (USB port)
DUDA vezérlés analóg, vezeték bekötéssel	CITROEN, PEUGEOT	DUDA vezérlés CAN-BUS-on, vezetékbekeötés nélkül
Csak ehhez a készülékhez használható	Programozó szoftver	Multifunkciós, mindegyik riasztóhoz használható
1 működési forma	PIN kód vészkipcsolás	3 választható működési forma
Forrasztással	Ultraszhang bekötés	Csatlakozóval
Nem lehetséges	Ultraszhang kikapcsolás	Lehetséges
Nincs	Szerviz üzemmód	Van
Nem lehetséges	Update	Lehetséges
Nincs	Automatikus visszaélesedés	Van
2 készülékkel	Kompatibilitás 1-2 vezetékes CAN hálózathoz	1 készülékkel
Különböző a 841-től	Hardver - Szoftver struktúra	Azonos a 841-gyel
5 mA	Áramfelvétel	2,5 mA